



# SODEMOUSS

## FONGICIDE CONCENTRE

### ACTION REMANENTE, EFFICACITE DURE DANS LE TEMPS

✓ **SODEMOUSS** est un liquide concentré diluable à l'eau avec un grand spectre de destruction des micro-organismes en curatif et préventif. Il élimine les végétaux ainsi que leurs racines en une seule opération et prévient durablement de leur développement.

✓ Sur tous les supports en couvertures : Tuiles de terre cuite, tuile béton, fibrociment peint ou non peint, ardoise naturelle, ardoise ciment, etc...

Sur tous les supports de façade : Enduits mono couche, enduits peints, pierres naturelles, bardages acier ou alu peint, etc...

1 litre de **SODEMOUSS** pour 4 litres d'eau

1 litre de **SODEMOUSS** pur peut traiter environ 25m<sup>2</sup>.

1 Litre de préparation de **SODEMOUSS**, pour traiter 5m<sup>2</sup> environ par pulvérisation.

0.5 à 1 litre de **SOACTIV+3** litres d'eau +1 litre de **SODEMOUSS**. Toujours diluer **SOACTIV** dans l'eau avant de mettre **SODEMOUSS15**

#### PRESENTATION

**SODEMOUSS** est un liquide concentré diluable à l'eau avec un grand spectre de destruction des micro-organismes en curatif et préventif. Il élimine les végétaux ainsi que leurs racines en une seule opération et prévient durablement de leur développement. Ces organismes se combinent souvent et vivent l'un au profit de l'autre (symbiose). Ils surchargent les toitures, délitent les matériaux par leurs racines et obstruent les chenaux, d'où la nécessité de les éliminer.

**SODEMOUSS** est sans danger pour la végétation environnante et les supports traités et se positionne au printemps ou à l'automne afin d'éviter la prolifération des algues, champignons et lichens. Les végétaux parasites et leurs racines sont détruits en quelques jours. Ils jaunissent et se décomposent. Ils disparaissent progressivement sous l'action des pluies, de la neige et des vents en quelques semaines, voire quelques mois, selon la nature des micro-organismes.

#### DOMAINES D'APPLICATION

**SODEMOUSS** peut être appliqué en préventif ou en curatif sur support horizontal ou vertical : Toitures (terre-cuite, fibrociment, shingles, chaume, lauzes, phonolite, ...), façades (crépis décoratifs), murs (pierre, plâtre, enduit mortier), terrasses, balcons, escalier extérieur, bardages, piscines, palissades, enrobés, cours de tennis, dallages, pavés, etc ... Sur supports en verre, alu, PVC, caoutchouc, polyester, zinc, bois, bois peints ou non. Sur tous types de Bâtiments (chai à vin, abattoir, laiterie, usine, administration, hangar, etc).

#### AVANTAGES

Détruit la racine au cœur des matériaux, biodégradable à plus de 90 %. L'utilisation de **SODEMOUSS** est conforme à la réglementation du ministère de l'agriculture et du DTU recommandant le nettoyage des toitures. Il ne contient ni acide, ni solvant (n'attaque pas le zinc, etc..). Le produit est bactéricide et fongicide, les supports traités n'ont pas besoin d'être

rincés. Recouvrable de peinture après séchage complet. Sur sol, il élimine les risques de glissades accidentelles dues à la verdissure. Faible coût du prix de revient au m<sup>2</sup>. Produit avec une grande rémanence, n'altère pas le support et lui redonne son éclat.

#### APPLICATION

**Matériels d'application** : Brosse, balai-brosse, pulvérisateur, airless, motopompe.

**Dilution** : 1L + 4L d'eau en curatif, 1L + 9L d'eau en préventif.

**Consommation** : 4 à 6m<sup>2</sup> / L de solution diluée.

**Nettoyage du matériel** : Eau (ne pas laisser sécher).

#### Nettoyage et démoussage en une opération

: Combiner **SODEMOUSS** et **SOACTIVE** permet : D'augmenter la vitesse de décrochage des champignons et lichens. d'avoir une action complémentaire détergente. L'application reste la même que le produit de traitement avec ou sans **SOACTIVE**. En cas de nettoyage à haute pression, laisser agir 48 à 72 heures.

**Dilution** : 0.5 à 1.0L de **SOACTIVE** + 3L d'eau + 1L de **SODEMOUSS**. Toujours diluer **SOACTIVE** dans l'eau avant incorporation de **SODEMOUSS**  
Consommation : 4 à 6m<sup>2</sup> / L de solution diluée.

**Nettoyage du matériel** : Eau (ne pas laisser sécher).

#### MODE D'EMPLOI

Eliminer les agrégats importants de mousse par grattage ou au jet d'eau sous pression. Appliquer **SODEMOUSS** copieusement de bas en haut Au pulvérisateur basse pression avec une buse jet plat ce qui assure une application uniforme de la solution ou au pinceau, à la brosse, au balai éponge, au rouleau. Ne pas rincer. Peut être dilué à l'eau chaude 37 ° pour une action plus rapide. Traitement préventif avant peinture : Diluer 1 L de **SODEMOUSS**

pour 25 L d'eau et laisser sécher. Avant toute application d'un nouveau revêtement, attendre 1 à 2 jours minimum selon les conditions climatiques

### RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer **SODEMOUSS** par temps de pluie. Il faut laisser agir pendant 48 heures avant de rincer, pour un résultat plus rapide.

Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ou + 25°C.

**L'application de chlore annule les effets de SODEMOUSS.**

### CONSOMMATION

1 litre de **SODEMOUSS** pur peut traiter environ 25m<sup>2</sup>.

Pour une utilisation préventive avant peinture, diluer 1 litre de **SODEMOUSS** pour 9 litres d'eau.

### STOCKAGE

**SODEMOUSS** doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un lieu sec.

### SECURITE

Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact oculaire, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection yeux/visage.



Tél : 05 59 83 20 56

mail : [contact@soka-france.com](mailto:contact@soka-france.com)

[www.soka-france.com](http://www.soka-france.com)

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

1074 allée des platanes **64160 BUROS**

N° TVA Intracommunautaire FR29 791231657 R.C.S. PAU 791 231 657 - Code NAF 4690Z SARL au capital de 10 000 euros