

SOPLAST

PLASTIFIANT REDUCTEUR D'EAU

BIODEGRADABLE A 95%

✓ **SOPLAST** est un plastifiant réducteur d'eau compatible avec toutes les catégories de ciments et liants hydrauliques

✓ augmente la fluidité et/ou permet de réduire le dosage en eau en conservant la maniabilité.

A l'état frais, **SOPLAST** améliore l'ouvrabilité et assure un maintien de l'ouvrabilité dans le temps, diminue le ressuage et réduit le retrait hydraulique. A l'état durci, il renforce les résistances mécaniques à court et long terme.

DOSAGES

Entre 0.15 et 0.4 % de masse de ciment, c'est-à-dire entre 50 et 140 ml par sac de 35 kg de ciment

PRESENTATION

SOPLAST est un plastifiant réducteur d'eau compatible avec toutes les catégories de ciments et liants hydrauliques, qui augmente la fluidité et/ou permet de réduire le dosage en eau en conservant la maniabilité.

A l'état frais, **SOPLAST** améliore l'ouvrabilité et assure un maintien de l'ouvrabilité dans le temps, diminue le ressuage et réduit le retrait hydraulique. A l'état durci, il renforce les résistances mécaniques à court et long terme.

DOMAINES D'APPLICATION

Sur chantier, **SOPLAST** s'incorpore directement dans la bétonnière, dilué dans l'eau de gâchage. Il s'applique à la fabrication de mortiers, enduits, coulis d'injection pour les travaux de gros œuvre, le montage de parpaings et/ou briques, les chapes...

DOSAGE

Le dosage recommandé en **SOPLAST** est compris entre 0.15 et 0.4 % de masse de ciment, c'est-à-dire entre 50 et 140 ml par sac de 35 kg de ciment.

MODE D'EMPLOI

Agiter **SOPLAST** avant emploi. Incorporer **SOPLAST** mélangé à l'eau de gâchage.

Avant travaux, il est recommandé de procéder à des essais préalables pour ajuster le dosage en **SOPLAST** à l'effet recherché.

STOCKAGE

Stocker **SOPLAST** dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé.

Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5 et +35°C.

Durée de vie : 36 mois

SECURITE

Symboles de danger : Irritant

Phrases de risques : R 36/38 Irritant pour les yeux et la peau.

Phrases de sécurité : S 24/25 Eviter le contact avec la peau et les yeux



Tél : 05 59 83 20 56

mail : contact@soka-france.com

www.soka-france.com

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

1074 allée des platanes **64160 BUROS**

N° TVA Intracommunautaire FR29 791231657 R.C.S. PAU 791 231 657 - Code NAF 4690Z SARL au capital de 10 000 euros