

SOFIN

ENDUIT REBOUCHEUR ULTRA LÉGER

SOFIN est une pâte ultra légère pour les travaux de réparation et de rebouchage

Murs et plafonds tant en intérieur que extérieur

Ultra léger pas de fluage - Ne fissure pas au séchage. - Séchage Rapide, ne contient pas d'eau. - Tous supports poreux : - béton, plâtre, plaque de plâtre,... - Retrait nul, une seule passe suffit. - Nettoyable à l'eau.

PRESENTATION

SOFIN est une pâte ultra légère pour les travaux de réparation et de rebouchage en murs et plafonds tant en intérieur que extérieur. Permet de réaliser des travaux de rebouchage et lissage avec une qualité de finition et une rapidité d'exécution exceptionnelle.

AVANTAGES - Ultra léger pas de fluage - Utilisation mur et plafond. - Ne fissure pas au séchage. - Séchage Rapide, ne contient pas d'eau. - Tous supports poreux : béton, plâtre, plaque de plâtre,... - Retrait nul, une seule passe suffit. - Nettoyable à l'eau.

DOMAINES D'APPLICATION

SOFIN s'utilise pour des applications tels que : - Réparation de fissures et crevasses sur plâtres, plaques de plâtre, béton,... - Finition entre éléments de menuiseries et murs.. - Réparation sur menuiseries intérieures avant mise en peinture. - Tous travaux de plafonds en finition. - Remplissage de trous sur supports poreux du bâtiment. - Tous les joints à faibles mouvements avant mise en peinture. - Tous travaux d'enduit nécessitant une mise en œuvre facile et rapide.

MODE D'EMPLOI

Les supports doivent être propres, secs, exempts de poussières, graisses ou autres produits qui empêchent l'adhérence des mastics. Les fissures devront être ouvertes avant d'être rebouché. Afin de faciliter l'adhérence sur les supports absorbants ou par fortes chaleur, il faudra humidifier le support. Ne pas appliquer sur support gelé, mouillé ou par des températures inférieures à 5°C ni par très fortes chaleur. Le produit peut se peindre après séchage complet. Le temps de séchage dépend de la nature du support, des conditions climatiques et de l'épaisseur appliquée.

Frais le mastic peut être nettoyé d'une surface non poreuse à l'aide de nos lingettes SOWIPE. COULEUR Super blanc

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Sur surfaces poreuses attendre le séchage et nettoyer par des moyens mécaniques.

Ce produit n'est pas conçu pour des applications vitrages. Ne pas utiliser sur des supports bitumineux, à base de caoutchouc naturel, de chloroprène ou d'EPDM, ou de matériaux pouvant présenter des risques de migrations d'huiles, de plastifiants et solvants. Ne pas utiliser en espace totalement confiné car le mastic à besoin de l'humidité atmosphérique pour polymériser. Ne pas soumettre le produit à l'abrasion ou à des contraintes physiques. Ne pas utiliser par temps de pluie ou menaçant, le produit reste sensible à l'eau.

STOCKAGE

SOFIN est fourni en seau de 2,5L et 10L et à conserver en emballage d'origine non ouvert, au frais et au sec, peut être stocké un minimum de 12 mois à une température entre 5 °C et 25 °C.

SECURITE

Comme tout produit chimique éviter tout contact avec les yeux et la peau. Porter des vêtements de protection approprié, des gants et des lunettes de protection. Tenir hors de portée des enfants.



FRANCE

Tél : 05 59 83 20 56

mail : contact@soka-france.com

www.soka-france.com

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

1074 allée des platanes 64160 BUROS

N° TVA Intracommunautaire FR29 791231657 R.C.S. PAU 791 231 657 - Code NAF 4690Z SARL au capital de 10 000 euros