

# SOFIX

## FIXATEUR POLYVALENT BASE D'ACCROCHAGE

✓ **SOFIX** est une résine d'adhérence et d'étanchéité, qui renforce l'accrochage du plâtre et crépis sur tous les supports, même les plus lisses **SOFIX** s'utilise indifféremment en fixateur ou en base d'accrochage.

### En accrochage :

- Plâtre sur béton lisse, poutrelle, bois, peinture: 1/1

- Enduit de ragréage sur parquets, escalier, chape: 1/1

### En fixateur et collage :

- sur crépis poudreux avant peinture : 1/5

- sur plaques de plâtre : 1/6

- sur plâtres mous, poudreux ou farinants : 1/6

- sur plafonds : 1/6

- sur vieux badigeons : 1/6

- 20 CL par KG d'enduit  
- 20 CL par L de colle à papier

### PRESENTATION

**SOFIX** est une résine d'adhérence et d'étanchéité, diluable à l'eau, qui renforce l'accrochage du plâtre et crépis sur tous les supports, même les plus lisses. Appliqué en surface, il régule la porosité du fond, favorise l'adhérence et améliore l'étanchéité.

### DOMAINES D'APPLICATION

**SOFIX** s'utilise pour toutes impressions fixantes et pénétrantes avant l'exécution des travaux d'enduits, de rebouchages ou de peintures intérieures et extérieures selon DTU 59.1\* des travaux de peintures des bâtiments. **SOFIX** est une émulsion concentrée composée de résines destinées à permettre l'adhérence de la peinture ou des enduits sur tout support usuel du bâtiment. (Plâtre, ciment, bois, plastique rigide, pierre.) **SOFIX** s'utilise indifféremment en fixateur ou en base d'accrochage. **SOFIX** renforce les supports fragiles ou friables permettant ainsi leur mise en peinture. Contrairement aux fixateurs classiques à base de solvants, **SOFIX** évite l'aération des locaux.

### MODE D'EMPLOI

**SOFIX** se dilue toujours à l'eau et dans les proportions suivantes:

#### EN ACCROCHAGE :

- Plâtre sur béton lisse, poutrelle, bois, peinture: 1/1

- Enduit de ragréage sur parquets, escalier, chape: 1/1

#### EN FIXATEUR ET ENCOLLAGE :

- sur crépis poudreux avant peinture : 1/5

- sur plaques de plâtre : 1/6

- sur plâtres mous, poudreux ou farinants : 1/6

- sur plafonds : 1/6

- sur vieux badigeons : 1/6

#### EN MELANGE COLLE – ENDUIT :

- 20 CL par KG d'enduit à ratisser ou à reboucher, idéal pour l'utilisation sur des parties peintes, ou en faible épaisseur.

- 20 CL par L de colle à papier pour éviter le retournement des joints vinyle et les décollements des papiers peints sur peinture.

- 20 CL par KG d'enduit pour le rebouchage des fissures sur les vieilles portes ou fenêtres extérieures.

### STOCKAGE

Stocker **SOFIX** dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé.

Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel.

Conserver à température comprise entre +5 et +35°C.

Durée de vie : 24 mois

### SECURITE

Symboles de danger : Aucun

Phrases de risques : Aucune

Phrases de sécurité : Aucune



FRANCE

Tél : 05 59 83 20 56

mail : contact@soka-france.com

www.soka-france.com

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

1074 allée des platanes 64160 BUROS

N° TVA Intracommunautaire FR29 791231657 R.C.S. PAU 791 231 657 - Code NAF 4690Z SARL au capital de 10 000 euros