

SOREGUL C

REGULATEUR DE FOND CONCENTRE

✓ **SOREGUL C** est un régulateur de fond concentré, diluable à l'eau

✓ destiné à uniformiser la porosité des supports avant recouvrement par un enduit. **SOREGUL C** favorise un séchage régulier des enduits et évite l'apparition des spectres des joints, vous garantissant un travail soigné

CONSOMMATION MOYENNE : 5 à 10 m² par litre de solution.

PRESENTATION

SOREGUL C est un régulateur de fond concentré, diluable à l'eau, destiné à uniformiser la porosité des supports avant recouvrement par un enduit. **SOREGUL C** favorise un séchage régulier des enduits et évite l'apparition des spectres des joints, vous garantissant un travail soigné.

DOMAINES D'APPLICATION

SOREGUL C s'applique en extérieur et/ou intérieur sur tous les types de murs et de plafonds en briques, parpaings, mortiers, bétons cellulaires, enduits de ciment, enduits de plâtre. Il est recouvrable par des enduits traditionnels ou des enduits monocouche.


MODE D'EMPLOI

Agiter **SOREGUL C** avant emploi.
Diluer **SOREGUL C** à raison de 1 volume pour 20 volumes d'eau.
Appliquer **SOREGUL C** sur surfaces propres, brossées et dépoussiérées.
Pulvériser **SOREGUL C** en UNE SEULE COUCHE, de bas en haut, jusqu'à saturation.
TEMPS DE SECHAGE : suivant la température, d'une trentaine de minutes à plusieurs heures.
CONSOMMATION MOYENNE : 5 à 10 m² par litre de solution.
NETTOYAGE DES OUTILS AVANT SECHAGE : eau.

STOCKAGE

Stocker **SOREGUL C** dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé.
Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.
Conserver à température comprise entre +5 et +25°C.
Durée de vie : 24 mois

SECURITE

Symboles de danger 
Corrosif.

Contient du : EC 215-181-3 HYDROXYDE DE POTASSIUM
EC 250-807-9 POTASSIUM METHYLSILANETRIOLATE
Phrases de risques : R34 - Provoque des brûlures.
Phrases de sécurité : S26 - En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S36/37/39 - Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
S45 - En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
S60 - Eliminer le produit et son récipient comme déchet dangereux.


SOKA

FRANCE

Tél : 05 59 83 20 56

mail : contact@soka-france.com

www.soka-france.com

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

1074 allée des platanes 64160 BUROS

N° TVA Intracommunautaire FR29 791231657 R.C.S. PAU 791 231 657 - Code NAF 4690Z SARL au capital de 10 000 euros