

SOTERMBOIS

TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF DU BOIS CONTRE LES TERMITES ET AUTRES INSECTES XYLOPHAGES

✓ **SOTERMBOIS** est utilisé pour la protection des bois contre les insectes xylophages. Il possède un large spectre d'activité contre les champignons bleus et les basidiomycètes ainsi que les algues.

✓ **SOTERMBOIS** protège tous les bois (tendres, durs, bruts, travaillés) contre :

- Les insectes xylophages (termites,...)
- La pourriture molle (C. globosum)
- Les algues (C . pyrenoidosa)
- Moisissures (A.niger,A.versicolor)
- Champignons bleus(A. pullulans)
- Basidiomycètes (L.lepideus...)

Consommation moyenne : 0.2 L de solution pour 1 m²

PRESENTATION

SOTERMBOIS est un liquide de traitement incolore, utilisé pour la protection des bois contre les insectes xylophages. Il possède un large spectre d'activité contre les champignons bleus et les basidiomycètes ainsi que les algues.

DOMAINES D'APPLICATION

SOTERMBOIS protège tous les bois (tendres, durs, bruts, travaillés) contre :

- Les insectes xylophages (termites,...)
- La pourriture molle (C. globosum)
- Les algues (C . pyrenoidosa)
- Moisissures (A.niger,A.versicolor)
- Champignons bleus(A. pullulans)
- Basidiomycètes (L.lepideus...)

SOTERMBOIS est peu toxique, il peut être utilisé en intérieur ou extérieur.

Après séchage, les peintures, vernis et colles à bois peuvent être appliqués sur les bois traités. De même, on peut mettre ces derniers en contact avec le plâtre et le béton sans les tâcher.

MODE D'EMPLOI

Sur les bois anciens, qui ont déjà été attaqués par des insectes, éliminer par tous moyens les parties friables. Si les bois sont contaminés par de la pourriture, des champignons etc, éliminer le plus gros, par tous les moyens.

Éliminer les peintures, vernis ou lasures sur les supports devant recevoir **SOTERMBOIS**, afin de faciliter la pénétration dans le bois.

Appliquer au pulvérisateur, à la brosse, ou au rouleau, 2 à 3 couches, en laissant sécher le support entre. Sur les bois neufs, appliquer au pulvérisateur, à la brosse, ou au rouleau, 1 à 2 couches,

en laissant sécher entre. Le bois peut, par la suite, être recouvert de peintures, lasures, vernis, etc...

SOTERMBOIS s'applique en plusieurs couches espacées de 2 heures environ sur les bois secs ou ayant une humidité très faible (moins de 30%).

SOTERMBOIS est sans odeur, après séchage.

Consommation moyenne: 0.2 L de solution pour 1 m² selon l'essence du bois et le mode d'application.

PRECAUTION D'EMPLOI

Ne pas travailler par des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 30°C, ni sur support gelé en cours de dégel ou risque de gel.

Ne pas appliquer sur support chaud et travailler de préférence dans un endroit ventilé.

STOCKAGE

SOTERMBOIS doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un lieu sec.

SECURITE

Bien refermer après usage. Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Porter des gants et des lunettes lors de l'application.

En cas de contact avec la peau et les yeux, laver immédiatement à l'eau ou à l'aide d'un rince oeil et consultez un médecin avec la fiche sécurité.