

SOBLACKPLUS

ADDITIF D'ÉTANCHEITE DES BETONS ET MORTIERS ENTERRÉS

✓ **SOBLACKPLUS** donne aux mortiers et bétons une imperméabilité de très bonne qualité.

La fibre a pour rôle de renforcer l'étanchéité en évitant la microfissuration.

SOBLACKPLUS une fois incorporé au mortier, le rend conforme à la norme NFP 10-202 .

✓ Imperméabilisation et protection des fondations et bétons enterrés,

- arase de fondation,
- étanchéité de radiers,
- ouvrages enterrés,
- confection de mortiers imperméables,
- ouvrages d'art,
- barrages et berges de canaux

Consommation moyenne

: 1L par sac de 35kg de ciment.

PRESENTATION

SOBLACKPLUS est un liquide noir composé de micro-émulsions technique de bitume fibré.

SOBLACKPLUS donne aux mortiers et bétons une imperméabilité de très bonne qualité.

La fibre a pour rôle de renforcer l'étanchéité en évitant la microfissuration.

SOBLACKPLUS une fois incorporé au mortier, le rend conforme à la norme NFP 10-202 .

SOBLACKPLUS assure une légère teinte aux mortiers et aux bétons.

DOMAINES D'APPLICATION

- Imperméabilisation et protection des fondations et bétons enterrés,
- arase de fondation,
- étanchéité de radiers,
- ouvrages enterrés,
- confection de mortiers imperméables,
- ouvrages d'art,
- barrages et berges de canaux.

MODE D'EMPLOI

Consommation moyenne : 1L par sac de 35kg de ciment. Il peut être possible de réduire l'eau de gâchage suivant la plasticité souhaitée pour cela il est recommandé de faire des essais au préalable.

SOBLACKPLUS n'est pas vendu pour constituer un revêtement assurant la fonction des parois de cuvelage telle que définie dans le DTU 14-1.(dans ce cas, voir **SOBLACK PATE**).

STOCKAGE

SOBLACKPLUS doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un lieu sec.



FRANCE

Tél : 05 59 83 20 56

mail : contact@soka-france.com

www.soka-france.com

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

1074 allée des platanes **64160 BUROS**

N° TVA Intracommunautaire FR29 791231657 R.C.S. PAU 791 231 657 - Code NAF 4690Z SARL au capital de 10 000 euros