

SOCURE TOUPIE

PRODUIT DE CURE ET HYDROFUGE DE MASSE SPECIAL TOUPIE

✓ **SOCURE TOUPIE** est un adjuvant pour bétons et mortiers.

Utilisable pour tous types de sols en béton.

CONSOMMATION MOYENNE :

5L pour une toupie de 6 à 8 m³.

Prêt à l'emploi

PRESENTATION

SOCURE TOUPIE est un adjuvant pour bétons et mortiers **5 en 1** : produit de cure, hydrofuge de masse, plastifiant, fluidifiant, réducteur d'eau.

DOMAINES D'APPLICATION

SOCURE TOUPIE est utilisable pour tout type de sol en béton : Dallage en béton brut, dallage béton avec durcisseurs de surface, dallage balayé, chapes traditionnelles ou liquides. Il est également utilisable sur les revêtements d'allée, de routes, d'autoroutes, de pistes d'envol, de ponts, protection de dalles, planchers, terrasses, radiers, chapes, revêtements de berges de canaux, tunnels et voûtes.

MODE D'EMPLOI

Mise en œuvre :

SOCURE TOUPIE est prêt à l'emploi. Agiter la solution avant emploi.

Incorporation dans la toupie : inverser le sens de rotation afin d'amener le béton à la limite de déchargement puis incorporer **SOCURE TOUPIE** et Laisser malaxer 5 à 10 mn en sens de rotation normal à vitesse rapide.

En cas de complément d'eau, celui-ci sera toujours effectué après incorporation du **SOCURE TOUPIE**.

Dosage : 5L pour une toupie de 6 à 8 m³

AVANTAGES

SOCURE TOUPIE retient l'humidité permettant une parfaite hydratation du ciment pendant toute la durée du durcissement. Il ne modifie pas la teinte des supports, ne tache pas et limite les effets du faïençage et de la fissuration. Sans solvants pétroliers : application sans danger en milieu fermé. Augmente la compacité et les résistances mécaniques (à l'abrasion, etc.). Limite la porosité (donc augmentation de l'étanchéité et de la durabilité). Les substances utilisées sont conformes à la nouvelle législation européenne REACH et à la directive sur les COV (Composés Organiques Volatils).

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot : liquide blanc laiteux
Masse volumique : 0.95±0.05g/cm³
Dosage : 5L pour une toupie de 6 à 8 m³
Conservation : 1 an en emballage d'origine fermé.

STOCKAGE ET SÉCURITÉ

Stocker à l'abri du gel, retrouve ses propriétés après dégel.
Stocker à l'abri de l'humidité.



FRANCE

Tél : 05 59 83 20 56

mail : contact@soka-france.com

www.soka-france.com

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

1074 allée des platanes 64160 BUROS

N° TVA Intracommunautaire FR29 791231657 R.C.S. PAU 791 231 657 - Code NAF 4690Z SARL au capital de 10 000 euros