

SOPINT TOIT

PEINTURE POUR TOITURES PRETE A L'EMPLOI

✓ **SOPINT TOIT** est une peinture à base de copolymères acryliques prêt à l'emploi, étanche, microporeuse et élastique à plus de 100%.

✓ **SOPINT TOIT** est un produit de haute qualité spécialement étudié en vue d'une résistance maximum aux intempéries, aux mousses et aux moisissures. **SOPINT TOIT** est particulièrement adapté à la mise en peinture des tuiles ciment, fibro-ciment et ardoises utilisées en toiture ou en bardage.

Consommation moyenne : 1 Kg 4 à 5 m² par couche

Dilution : 10 % à l'eau, 5 à 15 % à l'eau pour pistolet

PRESENTATION

Peinture à base de copolymères acryliques prêt à l'emploi, étanche, microporeuse et élastique à plus de 100%. Présentation : Disponible en blanc, noir, tuile, pour les autres coloris nous consulter. .

DOMAINES D'APPLICATION

Produit de haute qualité spécialement étudié en vue d'une résistance maximum aux intempéries, aux mousses et aux moisissures. **SOPINT TOIT** est particulièrement adapté à la mise en peinture des tuiles ciment, fibro-ciment et ardoises utilisées en toiture ou en bardage. De plus sa pigmentation a été spécialement calculée pour optimiser son pouvoir couvrant et éviter l'encrassement. Insensible à l'alcalinité des fonds elle convient également très bien en travaux de ravalement sur supports ciment..

MODE D'EMPLOI

SOPINT TOIT s'applique avec facilité aussi bien à la brosse qu'au rouleau ou au pistolet. Livré prêt à l'emploi, il peut cependant (en particulier en première couche sur fond poreux) être dilué à l'eau uniquement jusqu'à 10 %.

Pour une utilisation au pistolet, une dilution plus importante (5 à 15%) devra être opérée. Sur toitures ou façades anciennes, il est indispensable d'éliminer toutes les parties pulvérulentes ou mal adhérentes et de faire disparaître toutes les mousses ou moisissures éventuelles avec **SORENOV**. Sur les parties métalliques, il est nécessaire de procéder préalablement à une protection anticorrosion avec **SOCOBER**. Consommation moyenne : 1 Kg 4 à 5 m² par couche.

STOCKAGE

SOPINT TOIT doit être stocké dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un lieu sec.

SECURITE

Bien refermer après usage. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et des lunettes lors de l'application. En cas de contact avec la peau et les yeux, laver immédiatement à l'eau ou à l'aide d'un rince œil et consultez un médecin avec la fiche sécurité.



SOKA
FRANCE

Tél : 05 59 83 20 56

mail : contact@soka-france.com

www.soka-france.com

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

1074 allée des platanes **64160 BUROS**

N° TVA Intracommunautaire FR29 791231657 R.C.S. PAU 791 231 657 - Code NAF 4690Z SARL au capital de 10 000 euros