

SODETARTRE

NETTOYANT / DETARTRANT CONCENTRE

✓ **SODETARTRE** est un concentré liquide acide diluable dans l'eau, très efficace contre les dépôts importants de calcaire et de tartres.

✓ Laisse un film protecteur sur les métaux, sans attaque sur les alliages légers.

PRESENTATION

SODETARTRE est un concentré liquide acide diluable dans l'eau, très efficace contre les dépôts importants de calcaire et de tartres. **SODETARTRE** est de Qualité contact alimentaire (arrêté ministériel du 05/04/91 relatif aux produits de nettoyage des récipients pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires) et rentre dans les méthodes HACCP.

MODE D'EMPLOI

S'utilise toujours dilué dans de l'eau froide ou chaude, à la brosse, au trempé ou en pulvérisation.

Traitement de choc : Diluer 1 L de **SODETARTRE** dans 5 L d'eau.

Traitement d'entretien : Diluer 1 L de **SODETARTRE** dans 10 à 20 L d'eau. Appliquer la solution. Laisser agir 5 à 20 minutes suivant l'entartrage et rincer abondamment à l'eau claire. Renouveler si nécessaire. Pour le traitement des circuits d'eau, serpentins, etc. Injecter le produit dans le circuit, laisser agir 5 à 10 minutes et rincer. **SODETARTRE** désagrège et désincruste les couches épaisses de tartre et de dépôts gras.

SODETARTRE laisse un film protecteur sur les métaux qui retarde l'apparition du tartre et du calcaire. Machine à laver : **SODETARTRE** s'emploie dans le bac de la machine comme pour un lavage normal à raison de 0.5L de **SODETARTRE** pour un bac rempli d'eau, faire tourner sur un cycle et procéder à plusieurs cycles de rinçages successifs.

Nettoyeur haute pression : **SODETARTRE** s'emploie dans le réservoir à acide. Mettre **SODETARTRE** pur ou dilué à 10 % (soit 1 L de **SODETARTRE** pour 10 L d'eau, selon le type de machine) et régler le goutte à goutte en fonction de la dureté de l'eau.

DOMAINES D'APPLICATION

- Bâtiment : toutes professions (plombier, service de maintenance, multiservices, etc.).
 - Municipalité, services techniques.
 - Piscines municipales et privées.
 - Agriculteur.
- En traitement de choc ou entretien régulier de :
- Installations sanitaires et robinetteries.
 - Appareils ménagers (résistances, chauffe-eau, machines à laver, serpentins, machines à café, etc.).
 - Antitartre pour nettoyeurs haute-pression.
 - Carrelages.

AVANTAGES

- Economique.
- Ne demande pas d'action mécanique.
- Elimine les traces d'oxyde et de rouille sur les surfaces.
- N'attaque pas les caoutchoucs, joints et matières plastiques.
- Laisse un film protecteur sur les métaux, sans attaque sur les alliages légers.
- N'émet pas de vapeurs nocives ou corrosives.
- Contient des antioxydants.
- Sans danger pour les fosses septiques.

Précautions : Renouveler l'opération dans le cas de fortes épaisseurs. Ne pas appliquer sur l'aluminium, le chrome, les aciers inoxydables. Ne jamais employer ou mélanger avec de l'eau de javel ou d'autres produits alcalins.

Application :

Matériels d'application : Brosse, trempé, pulvérisation

Dilution : Diluer 1 L de **SOJETARTRE** dans 5 à 20 L d'eau

Nettoyage du matériel : Eau (ne pas laisser sécher)

Aspect en pot : Liquide incolore

Masse volumique : 1.20 ± 0.05 g.cm⁻³

Conservation : 1 an en emballage d'origine fermé.

Entreposer à l'écart des produits alcalins.

Le port de gants est conseillé.

Il est impératif de toujours faire un essai préalable car certains verres, miroirs ou verres teintés peuvent posséder un traitement ou un film superficiel qui risquerait d'être endommagé.




SOKA
FRANCE

Tél : 05 59 83 20 56

mail : contact@soka-france.com

www.soka-france.com

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

1074 allée des platanes 64160 BUROS

N° TVA Intracommunautaire FR29 791231657 R.C.S. PAU 791 231 657 - Code NAF 4690Z SARL au capital de 10 000 euros